



VP-PHJ1



VP-PHJ2



VP-PHJ2S

VP-PHJ1
VP-PHJ2
VP-PHJ2S



PDF ONLINE
www.igmttools.info



Használati utasítás - HU

(Gépi fordítás)

IGM zsebfurat fúrószerszám

2024-04-26

VP-PHJ IGM zseblukasztó kézikönyv HU v1 A4ob

Használati utasítás

Kedves Ügyfél,

Nagyon köszönjük a bizalmat, amelyet az új IGM termék megvásárlásával tanúsítottak irántunk. Ezt a kézikönyvet az IGM zsebfuratfúró fúrószerszám tulajdonosai és felhasználói számára készítettük az összeszerelés, a használat és a karbantartás biztonsága érdekében. Kérjük, olvassa el figyelmesen és részletesen a jelen kézikönyvben foglalt információkat. Használja a jögt ezen utasításoknak és utasításoknak megfelelően. Ez biztosítja a maximális élettartamot és teljesítményt. Tartsa be a munkavédelmet.

Sok örömet kívánunk Önnek az IGM zseblukfúró fúrószerszámmal való munka során.

A készítmény használata

A termék kizárólag fa és faanyagok összekötésére szolgál, rejtett csavarkötésekkel. Az anyagok összekötéséhez a mellékelt csavarokat használja.

Garancia

Az IGM mindig arra törekszik, hogy minőségi és hatékony terméket szállítson. A garancia alkalmazása a vonatkozó IGM értékesítési és jótállási feltételek függvénye.

Biztonsági utasítások

Figyelem! Olvassa el az összes biztonsági útmutatót és utasítást. A biztonsági utasítások be nem tartása a termék károsodását és a kezelő súlyos sérülését eredményezheti. Őrizze meg az utasításokat a későbbi használatra.

- A munka megkezdése előtt ellenőrizze a szerszám és a vágószerszám állapotát. A vágószerszámnak élesnek és sérülésmentesnek kell lennie. Ha bármilyen hibát észlel, ne használja a szerszámot vagy a vágószerszámot.
- A termékkel tiszta, megfelelően megvilágított területen dolgozzon. A munkaterület körül elegendő helynek kell lennie a munkavégzéshez.
- Munka közben ügyeljen a biztonságára. A hosszú haj, a laza ruhadarabok vagy ékszerek sérülést okozhatnak. Viseljen megfelelő munkaruházatot, lábbelit, szem-, fül- és légzésvédelmet.
- Vigyázzon a kezére és az ujjaira. Munka közben mindig használja mindkét kezét.
- Ellenőrizze, hogy a rögzítőelem szilárdan a helyén van-e. Ha szükséges, rögzítse a rögzítőt egy bilinccsel. Munka közben soha ne tartsa a kezében a rögzítőeszközt!
- Tartsa a terméket gyermekek és szakképzetlen személyek elől elzárva.
- Ne hagyja a terméket nedves környezetben, és ne tegye ki esőnek.

Szimbólumok



Általános veszélyre való figyelmeztetés.



Viseljen munkakesztyűt.






Viseljen hallásvédőt. Használjon szemvédőt. Használjon légzésvédelmet.

Műszaki adatok

Minimális anyagvastagság:	12,7 mm
Maximális anyagvastagság:	38 mm
Fúrófej:	9,5 mm
Fúrószár:	hatszögletű
Fúró hossza:	158 mm
Bit:	square, No. 2
Bit szár:	hatszögletű

A csomag tartalma

VP-PHJ1	VP-PHJ2	VP-PHJ2S
		
Egyetlen fúróház	Dupla fúróház	Dupla fúróház
HSS fúrófej 9,5mm	HSS fúrófej 9,5mm	HSS fúrófej 9,5mm
Robertson No. 2 szögletes bit	Robertson No. 2 szögletes bit	Robertson No. 2 szögletes bit
Mélységmegálló	Mélységmegálló	Mélységmegálló
Inbus	Inbus	Inbus
-	-	Zseblukó csavarok - 4x25mm, durva menet, hengeres fej, 10db
-	-	Zseblukó csavarok - 4,5x32mm, durva menet, tárcsafej, 10db
-	-	Zseblukó csavarok - 4,5x38mm, durva menet, tárcsafej, 10db
-	-	Zseblukó csavarok - 4,5x50mm, durva menet, tárcsafej, 10db
-	-	Zseblukó csavarok - 4,5x63mm, durva menet, tárcsafej, 10db
-	-	HU Útmutató

Munka a termékkel



1. lépés: Állítsa be a megállót

Csúsztassa az ütközőt a fúrószárra, és állítsa be az anyag vastagságának megfelelően. Húzza meg az ütközőt. Az ábra a 19 mm anyagvastagsághoz tartozó helyes beállítást mutatja.



2. lépés: Állítsa be a stop pozíciót



A termék használható új anyagkötésnél vagy már ragasztott anyag megerősítésére. Ha az alkatrész szélén fúr, csúsztassa ki az ütközőt, és illessze be lefelé. Ha meglévő illesztésbe fúr, akkor az ütközőt felfelé helyezze be.



3. lépés: A fúróhüvely pozíciójának beállítása

Helyezze a fúróhüvelyt az anyag vastagságának megfelelő pozícióba. A hüvely szélén lévő nyíl jelzi a vastagságot.

Zseblukú csavarok használata

	
12,7 mm	25 mm
19 mm	32 mm
25,4 mm	38 mm
32 mm	50 mm
38 mm	63 mm

Tartozékok

Az ajánlott tartozékok az IGM weboldalon találhatóak.

Figyelem! A nem jóváhagyott tartozékok beszerelése a termék károsodását és súlyos sérüléseket okozhat. Csak az IGM által ehhez a lámpatesthez ajánlott tartozékokat használjon.

- IGM zseblukfúró VPP-PHD1
- IGM Pocket Hole Square bitVPP-PHB1